

ZU607TST

Короткофокусный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WUXGA - 6000 люмен
- Лазерный источник света, до 30 000 часов без технического обслуживания
- 4K, HDR и HLG совместимость
- Подключение по HDBaseT 3.0

Лазерный проектор ZU607TST обладает яркостью 6000 люмен, 4K и HDR совместимостью, а также пыленепроницаемый оптический модуль, сертифицированный по стандарту IP6X, что обеспечивает работу в режиме 24/7 и низкие затраты на техническое обслуживание. Этот проектор с короткофокусным объективом может похвастаться длительным сроком службы лазерного источника света, ручным сдвигом объектива по горизонтали и вертикали и встроенными динамиками мощностью 15 Вт.



Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	6 000лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-15°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-15°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	5~140HzГц
Вертикальная развертка	24~120HzГц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.58:1
Проекционное расстояние (м)	0.38m - 3.75m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.51
Сдвиг объектива	Верт. -100 ~ 110%, Горизонт: +/-4%
Офсет (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - see product downloads for more information

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Композитное видео, 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Выходы 1 x HDMI 2.0, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 3D sync, 1 x 12В триггер Контроль 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
-------------	---

LAN - беспроводная сеть

	Нет
--	-----

Общее

Уровень шума (обычный)	33дБ
Уровень шума (макс.)	36дБ
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Работа в режиме 360°	Да
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания переменного тока Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Основное руководство пользователя

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
LAN - беспроводная сеть	Нет
LAN	Да

Питание

Питание	Universal AC 100--240V± 10% - 50 / 60 Hz with PFC input
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	240W
Потребляемая мощность (max)	366W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	374 x 302 x 117
Gross weight	8.6 kg
Net weight	6.3 kg

