



4 x 4 HDMI матричный коммутатор с удлинителем по UTP Cat 5e / 6 и HDMI.
 Увеличивает расстояние передачи сигналов HDMI до 70 м через кабель Cat 5e или 6.
 Высокая надежность благодаря технологии HDBaseT позволяет снизить затраты и упростить протяжку кабеля через стены.
 Удаленное управление по RS-232 и TCP / IP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>4 x 4 HDMI матричный коммутатор с 3 выходами по UTP Cat. 5/6 и 1 выход HDMI. Совместимость с 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D. Полоса пропускания 10,2 Гбит / с. Состоит из 1 матрицы и 3 приемников через кабель Cat 5e / 6 с технологией HDBaseT. Расстояние передачи до 70 м для 1080p или 40 м для 4k x 2k. HDMI выход цифровой аудио-экстрактор и аналоговый аудио конвертер. EDID, вручную выбирает оптимальное разрешение для всех телевизоров. Дистанционное управление через RS-232 и TCP / IP. PoC для приемников через кабель 5e / 6. Удлинитель для дистанционного управления с пульта.</p>
ВХОДЫ	4 входа HDMI "мама"
ВЫХОДЫ	Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6, 3 x RJ-45 1 выход HDMI "мама" 1 стерео оптический SPDIF, toslink 1 стерео, 2 x RCA
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопки выбора входа для каждого выхода 1 RS-232, D9 1 TCP / IP, RJ-45
ПРИЁМНИК	Вход: удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6, 3 x RJ-45 Выход: 1 HDMI "мама"
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	24 В постоянного тока, 2,7 А с адаптером Приемники: PoC
РАЗМЕР	Матрица: 360 x 28 x 150 мм Приемник: 61 x 24 x 125 мм
ВЕС	Матрица: 1 кг Приемник: 3 x 0.2 кг
АКСЕССУАРЫ	Дистанционное управление и приёмник дистанционного управления
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	IR-7R: ИК приёмник IR-7T: ИК передатчик
ЗАМЕТКА	Рекомендуется использовать высококачественные кабели Cat 5e / 6 с защитой FTP / SFTP. Кабели должны иметь экранированные разъемы с экранированием кабеля, подключенным к экрану разъема. Это повышает надежность удлинителей HDMI, избегая контуров заземления, создаваемых соединительными устройствами (плеером / приемником и телевизором) с разным опорным заземлением, что может привести к потере изображения.