


MRD-44PA, Driver tubowy, 45W_{RMS}, 8Ω**Driver tubowy, 45W_{RMS}, 8Ω**

- Standardowy gwint 35mm (1 3/8")
- Wykorzystywany w zestawach PAB-115MK2 oraz PAK-115MK2
- Wymienna cewka drgająca PAB-115/VC dostępna jako wyposaż. dodatk.
- Odpowiednie tuby: MRH-170, MRH-83 i MRH-80

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8 Ω
Pasma przenoszenia	fx-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2 kHz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	3500 Hz
Moc znamionowa RMS	45 W
Moc muzyczna	90 W
Czułość	105 dB/W/m
Średnica cewki	Ø44,5 mm
Średnica magnesu	Ø110 mm
Otwór montażowy	zal. od tuby
Głębokość montażowa	zal. od tuby
Wymiary	Ø 116mm x 70mm
Średnica zewnętrzna	Ø116 mm
Szerokość	Ø116 mm
Głębokość	70 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,472 kg
Ilość	1