

MSH-116/4, Głośnik średniotonowy HiFi, 120W_{MAX}, 40W_{RMS}, 4Ω

Głośnik średniotonowy HiFi, 40W_{RMS}, 4Ω

- Technika High-End
- Powlekana membrana z nakładką przeciwpylową
- Bardzo płaski kosz (nie wymaga wpuszczania!)
- Doskonała liniowość
- Optymalny stosunek mass-drive
- Szerokie pasmo odtwarzania

HOBBY HiFi 03/2015 "MSH-116/4 to doskonały głośnik średniotonowy! Perfekcyjny dźwięk, szerokie pasmo i wysoka efektywność."

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	4 Ω
Pasma przenoszenia	fx-10000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	95 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	300/5 000Hz
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna	120 W
Czułość	91 dB/W/m
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,62 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	4,6 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,38
Dobroć elektryczna (Qes)	0,48
Dobroć całkowita (Qts)	0,40
Objętość ekwiwalentna (Vas)	2,7 l
Rezystancja cewki (Re)	3,2 Ω
Współczynnik BxL	4,3 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,18 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm ²
Waga magnesu	240 g
Średnica magnesu	Ø72 mm
Otwór montażowy	Ø101 mm
Głębokość montażowa	54 mm
Średnica otworu montażowego	Ø112 mm
Rozstaw otworów X	79 mm
Rozstaw otworów Y	79 mm
Wymiary	Ø 124mm x 55mm
Średnica zewnętrzna	Ø124 mm
Szerokość	Ø124 mm
Głębokość	55 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.56 kg
Ilość	1

MSH-116/4, Głośnik średniotonowy HiFi, 120W_{MAX}, 40W_{RMS}, 4Ω

Głośnik średniotonowy HiFi, 40W_{RMS}, 4Ω

- Technika High-End
- Powlekana membrana z nakładką przeciwpyłową
- Bardzo płaski kosz (nie wymaga wpuszczania!)
- Doskonała liniowość
- Optymalny stosunek mass-drive
- Szerokie pasmo odtwarzania

HOBBY HiFi 03/2015 "MSH-116/4 to doskonały głośnik średniotonowy! Perfekcyjny dźwięk, szerokie pasmo i wysoka efektywność."

Parametry techniczne	
Typ głośnika	4 "